

H100 P

Aperio rozetová klika H100 pravá

Objednací kód: 0420000770 Záruka: 2 roky



> Popis

klika Wireless Aperio lze integrovat se systémem kontroly přístupu prostřednictvím protokolu AADP
lze použít s většinou evropských (DIN) zadlabacích zámků, v kombinaci s dřevěnými, ocelovými zárubněmi
Online nebo Offline režim je nastavitelný v software během inicializace produktu (je zapotřebí příslušenství PAP tool a radio dongle nebo kabel)

V režimu online, komunikace z HUB do ACS systému (adresovatelné) - rozhodnutí o přístupu v systému ACS

veškerá elektronika a funkce jsou ve vnější části kliky

vnější klika se volně otáčí - vnitřní klika je vždy aktivní

LED vizualizace provozních stavů

nápadná klika s moderním designem a minimální velikostí

> Technické parametry

Parametr	Hodnota
Zabezpečení	AES 128 bit
Stupeň krytí	IP44
Teplota provozní	0 až 55 °C
Indikace	LED
Povrchová úprava	Saténový chrom
Tloušťka dveří	30-80 mm

> Technické parametry

Parametr	Hodnota
Druh RFID technologie	HID iClass, Mifare, Mifare DESfire
Životnost na baterie	40 000 cyklů (nebo 3 roky) cyklů
Typ baterie	Lithium CR123A
Radiová komunikace	IEE 802.15.4 (2,4 GHz)
Max. relativní vlhkost	<85% (bez kondenzace) %
Hmotnost	1,1 kg

> Prodejce

ABBAS a.s.

Edisonova 5, 61200 Brno

Tel: +420 541 240 956, Fax: +420 541 240 955

abbas@abbas.cz

www.abbas.cz

